

## High Flex Camera Link Extension Cables – Straight– CLCP-xx-R

### 製品アウトライン

ハイ・フレックス・エクステンション・ケーブルは、システムの柔軟性とケーブルの拡張に便利さを提供します。

プラグとレセプタクルコネクタの特徴が、耐久性のオーバーモールドインターフェース。つまみネジ付きのレセプタクルコネクタは、動きと振動による常時接続の場合でも正確なロックを保証します。

延長ケーブルも、直角とロープロ直角を付け替えることが可能です。カスタマサービスにご連絡して下さい。



### 製品仕様

#### 特徴

- オーバーモールドインターフェース
- つまみネジタイプ
- 100 万回以上の屈曲サイクルが可能
- RoHS 対応

#### ケーブル仕様

全径	.375 Inches
最大温度	80 Degrees C
ジャケット・カラー	黒
UL/CSA 定格	Yes
最小屈曲半径	3.75 Inches
難燃性等級	FT-1

#### プライマリコンポーネント

ケーブル	11 対シールド付きツイストペア
コネクタ A	26 Pos MDR Plug
コネクタ B	26 Pos MDR Receptacle

### 注文情報

注文番号	説明
CLCP-xx-R	High Flex Camera Link

xx を長さに置換して下さい。

オス側を直角形状に変更可能です。

10 メートル以上長いケーブルは、カスタマサービスにご連絡下さい。



デルフトハイテック株式会社

〒211-0006川崎市中原区丸子通1-636  
TEL: (044)455-0251 FAX: (044)434-3679  
URL: www.dht.co.jp E-mail: info@dht.co.jp