

## NS100 ニュートラルデンシティ（中性濃度）スウォッチ フィルターキット

ポータブル NS100 は、現場でのアプリケーションの解決を容易にし、すべての MidOpt の可視光ニュートラルデンシティ（中性濃度）フィルターを含んでいます。

この MidOpt フィルターキットを使用すると、次のことができます。

- さまざまな光学濃度をテストするために、積み重ねた ND フィルターの効果を確認できます
- 色やコントラストに影響を与えることなく、可視スペクトルの光強度を減らすことができます
- モノクロまたはカラーの両方のアプリケーションでテストするアプリケーションをすばやく解決できます



キットには、次のものが含まれています。

- フィルター仕様にリンクした QR コード
- 直径 43mm のラージサイズフィルター
- フィルター透過率カーブ
- **ND030** 吸収型ニュートラルデンシティフィルター：透過率 50%
- **ND060** 吸収型ニュートラルデンシティフィルター：透過率 25%
- **ND090** 吸収型ニュートラルデンシティフィルター：透過率 12.5%
- **ND120** 吸収型ニュートラルデンシティフィルター：透過率 6.25%
- **ND200** 吸収型ニュートラルデンシティフィルター：透過率 1.0%
- **ND300** 吸収型ニュートラルデンシティフィルター：透過率 0.1%
- **ND400** 吸収型ニュートラルデンシティフィルター：透過率 0.01%

製品のフィルターは、FS100 に含まれているフィルターよりも厳しい表面品質仕様を備えています。FS100 に含まれているフィルターの表面品質は 60/40 です。