

Compact (コンパクト) 径 5.6 mm USB 3.0 ケーブル

型番 : CBLP-U3ANS-MBSS-5m (パッシブ)

CNLA-U3ANS-MBSS-5m (アクティブ)



CBLP-U3ANS-MBSS- x m ——— xm: xはメートル

CBLP (パッシブ)

CBLA (アクティブ)

U3: USB 3.0

MB: Micro USB (S) 固定ネジあり

(S) ストレート引出し (S/ R/ L/ U/ D)

ANS: タイプ A (N) 固定ネジなし

(S) ストレート引出し (S/ R/ L/ U/ D)

ASS: タイプ A (S) 固定ネジあり

(S) ストレート引出し (S/ R/ L/ U/ D)

High Bandwidth



PIN OUT		
USB A(M)	USB MicroB(M)	
1	RED	1
2	WHITE	2
3	GREEN	3
4	BLACK	5
5	BLUE	6
6	YELLOW	7
7	DRAIN WIRE	8
8	PURPLE	9
9	ORANGE	10
SHELL	BRAID	SHELL

特徴:

1. USB3 Vision規格は、最大5Gbpsの高速伝送インターフェース規格です。
2. Basler/ JAI/ IDS/ Matrix Vision/ Point Grey/ SENTECH/ SVS-VISTEK/ AVT/ Toshiba Teli/ XIMEA等のカメラの接続に実績があります。
3. 高速・高解像度のUSB3 Visionカメラをサポートすることによりフレーム落ちなしで解像度2.0 ~ 2.3MPでフレームレート170 fps、解像度4.0 ~ 4.2MPでフレームレート90 fpsを達成。(400 MB/s高帯域スループット)
4. PC側のコネクタをロープロファイルにして複数のケーブルを隣接して接続する場合にコネクタ同士の干渉が少なくなり、複数カメラの高密度な同時接続が容易になりました。
5. アクティブケーブルは、最大20 m(5m, 7m, 10m, 15m, 20m)まで用意しています。



デルフトハイテック株式会社

〒211-0006 神奈川県川崎市中原区丸子通1-636
TEL:044-455-0251 FAX:044-434-3679

製品詳細についてお問い合わせ先

E-mail: sales@dht.co.jp
http://www.dht.co.jp