

Certified High Flex Camera Link – Straight – CLCP-xx-P

製品アウトライン

カメラリンクの標準規格に準拠した部品を使用しています。

最先端材料と高度な製造技術の組み合わせることにより、最も過酷な産業環境に適した頑丈なアセンブリです。全ての部品は、広範囲の温度と環境条件の中で機能するように設計されています。静電気または屈曲サイクルの環境に最適です。

ハイ・フレックス・ケーブルはカメラリンク仕様に準拠して製造しております。または屈曲破損寿命は 100 万回以上、耐久性に優れています。



製品仕様

特徴

- オーバーモールド
- つまみネジタイプ
- 耐久性、屈曲サイクル 100 万回以上
- カメラ・リンク仕様保証



ケーブル仕様	
全径	.375 インチ
最大温度	80 °C
ジャケット・カラー	黒
UL/CSA 定格	Yes
最小屈曲半径	3.75 インチ
難燃性等級	FT-1

プライマリコンポーネント	
ケーブル	11 対シールド付きツイストペア
コネクタ A	26 ピン MDR
コネクタ B	26 ピン MDR

注文情報

注文番号	詳細説明
CLCP-xx-P	High Flex Camera Link

xx を長さに変換して下さい
10 メートル以上長いケーブルは、お問い合わせ下さい



デルフトハイテック株式会社

〒211-0006 川崎市中原区丸子通1-636
TEL: (044)455-0251 FAX: (044)434-3679
URL: www.dht.co.jp E-mail: info@dht.co.jp