

## High Flex Power Over Mini Camera Link – POMCLP-xx-P

### 製品アウトライン

この新カメラリンクケーブルは直接 PC からカメラに電源を供給することにより、個別のケーブルでカメラに電源を供給する必要がありません

POCL マーク入りのケーブルは、標準カメラリンクケーブルと簡単に判別できます。

ミニカメラリンクインターフェースは標準カメラリンクと同等の性能が持ちます。このケーブルは標準とミニカメラリンクのカメラに使用でき、及びフレームグラバー。



### 製品仕様

#### Features

- POCL 対応
- 耐久性のあるハイ・フレックス・ケーブル
- つまみねじ付き
- 360 度シールドディング
- RoHS 対応

ケーブル仕様	
全径	.385 インチ
最大温度	80 °C
ジャケット・カラー	黒
UL/CSA 定格	20276 AWM I/II
最小屈曲半径	3.85 インチ
難燃性等級	FT-1

プライマリコンポーネント	
ケーブル	11 対シールド付きツイストペア
コネクタ A	26 ピン MDR
コネクタ B	26 ピン MDR

### Ordering Information

注文番号	詳細説明
POMCLP-xx-P	Industrial Power Over Camera Link

xx を長さに置換して下さい

10 メートル以上長いケーブルは、お問い合わせ下さい



デルフトハイテック株式会社

〒211-0006 川崎市中原区丸子通1-636  
 TEL: (044)455-0251 FAX: (044)434-3679  
 URL: www.dht.co.jp E-mail: info@dht.co.jp